

Rozgałęźnik HIL-SHRINK® CCB 3:1 grubościenny, trudnopalny 72,0/26 czarny

CCB 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abzweigmuffen

Artikelnummer 34660

Gewicht 0.851kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Termokurczliwe zaślepki rozgałęziające z wewnętrzną powłoką kleju topliwego

- Trudnopalne
- Temperatura ciągłego użytkowania: -30 °C do +70 °C
- Materiał: poliolefina sieciowana radiacyjnie
- Temperatura skurczu: > +120 °C

Produkteigenschaften

Min przy dostawie Ø D1	75 mm
Temperatura kurczenia się	120 °C
Maks. po całk. skurczu Ø D1	26 mm
Stopień skurczu	3:1
Kolor	czarny
Maks. po całk. skurczu Ø D2	7,5 mm
Liczba Odgałęzienia	4
L po skurczu	190 mm
Materiał	Poliolefiny sieciowane radiacyjnie
Właściwości materiałów	sztywny , trudnopalny
Warunki dostawy L	180 mm
Rodzaj opakowania	10
Temperatura pracy ciągłej	-30 °C – 70 °C
Min przy dostawie Ø D2	28 mm
Elastyczność	grubościenny

Weitere Bilder

