

Końcówka tulejkowa Doubleaction, 2 x 0,75 N szara, 500 szt. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen

Artikelnummer 09050

Gewicht 0.073kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105°, łatwe wprowadzanie dwóch przewodów do jednej końcówki tulejkowej
- Rozmiary: K=krótkie, N=normalne, HL=połowa długości, L=długie
- CSA
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Materiał izolacyjny | Polipropylen |
| Wersja | z izolacją |
| S1 | 0,15 mm |
| d3 | 5,40 mm |
| Przekrój znamionowy | 2 x 0,75 N mm ² |
| d1 | 1,80 mm |
| l2 | 8 mm |
| l1 | 15,0 mm |
| d2 | 2,70 mm |
| Kolor | szary |
| S2 | 0,30 mm |
| Kolor oznaczenia | DIN |
| Długość | Normalny |
| AWG | 18 |
| Rodzaj opakowania | 500 |
| Właściwości materiału izolacyjnego | bezhalogenowy |

Weitere Bilder

