

# Dławnica ShotGland z zaciskowym pierścieniem kompresyjnym, wersja LT (low temperature), 10 - 12 mm, M 25 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

Artikelnummer 50869

Gewicht 3.423kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Nadaje się do zastosowań przemysłowych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Materiał: mosiądz niklowany
- Materiał uszczelki: silikon
- Stopień ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporność termiczna: -60 °C do +180 °C

## Produkteigenschaften

Odporność termiczna	-60 °C - 180 °C
E	33 mm
Stopień ochrony	IP 68
min. - maks. średnica kabla	10 - 12 mm
Gwint (M)	M 25 x 1,5
L	7 mm
Rodzaj opakowania	50
Wersja	z silikonową uszczelką
Typ gwintu	metryczny
H	23 - 28 mm
D	25 mm
Rozmiar klucza	30 mm
Materiał	Niklowany mosiądz

## Weitere Bilder

