

Nasuwka HIL-QUICK® całkowicie izolowana, poliamid, 2,8 - 0,5 - 1,0, 1000 szt. | 1000

Polyamid

Artikelnummer 10266 A

Gewicht 0.975kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Wersja: z metalową tuleją
- Materiał izolacji: Poliamid
- Zakres temperatur: -55 °C do +105 °C

Produkteigenschaften

Szerokość wtyku	2,8 mm
Szerokość obszaru wtykowego izolacji (b)	5,9 mm
a2	10,5 mm
Kolor	czerwony
Odporność termiczna	-55 °C - 105 °C
I	19 mm
Średnica wewnętrzna Izolacja Przyłącze przewodu (D)	4,3 mm
Materiał izolacyjny	Poliamid
Szerokość obszaru wtykowego (B)	3,2 mm
Grubość materiału	0,25 mm
Przekrój znamionowy	0,5 - 1,5 mm ²
Wersja	z metalowym wspornikiem izolacyjnym
Rodzaj opakowania	1000
Grubość wtyku	0,5 mm
Materiał	mosiądz
Wielkość znamionowa	1 mm ²

Weitere Bilder

