Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP CS/P, M 6 czerwone 40 mm

Artikelnummer 90093
Gewicht 5.196kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Wzmocnionej włóknem szklanym
- Samogasnące
- Temperatura robocza: -40 °C < T < +130 °C
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM= maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Maks. siła gięcia	3 kN
Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	8 kV
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
Średnica	30 mm
A	12 mm
Typ	CS/P 40
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
H	40 mm
Maks. wytrz. na obciążenie rozciągające	9 kN
Maks. wytrz. na obciążenie ściskające	40 kN
Maks. moment dokręcenia	10 - 24 Nm
Gwint (M)	M6
Rodzaj opakowania	60
SW	30 mm
U_M	1000 V
Napięcie przebicia	25 kV

Weitere Bilder





