

## Dławnica HILPRESS-METEX® Duo w komplecie z przeciwnakrętką, metryczna, M 16 x 1,5 PA

METEX IP68 mit Gegenmutter

Artikelnummer 51591

Gewicht 0.699kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

### Produktbeschreibung

- Norma: EN 62444
- Materiał: Poliamid
- Stopień ochrony: IP 68 do 5 bar (30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do maks. +100 °C
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Wkład uszczelniający: EPDM
- Bez halogenów
- Certyfikat UL

## Produkteigenschaften

<b>GL</b>	9 mm
<b>Gwint (AG)</b>	M 16 x 1,5
<b>Materiał uszczelniający</b>	EPDM
<b>Stopień ochrony</b>	IP 68
<b>Marka</b>	HP-METEX®
<b>Rodzaj opakowania</b>	50
<b>H</b>	31 - 37 mm
<b>Odporność termiczna</b>	-40 °C - 100 °C
<b>min. - maks. średnica kabla</b>	4,5 - 10 mm
<b>Materiał</b>	Poliamid
<b>Typ gwintu</b>	metryczny
<b>Kolor</b>	szary
<b>Rozmiar klucza</b>	20 mm
<b>Wersja</b>	z nakrętką zabezpieczającą
<b>Właściwości materiału</b>	halogen-free

## Weitere Bilder

