

Nasuwka HIL-QUICK® z wsuwką, poliwęglan, 6,3 - 0,8 - 1,0, 1000 szt. | 1000

Polycarbonat

Artikelnummer 10320 HQ

Gewicht 1.594kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Wersja: wytrzymała na rozciąganie, z metalową tuleją
- Materiał izolacji: Poliwęglan
- Zakres temperatur: -100 °C do +125 °C
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

I1	7,5 mm
Grubo?? wtyku	0,8 mm
a2	10 mm
Kolor	czerwony
Szeroko?? wtyku	6,3 mm
I2	8 mm
Grubo?? materia?u	0,4 mm
Przekrój znamionowy	0,5 - 1,5 mm ²
Odporno?? termiczna	-10 °C - 105 °C
Wersja	z metalowym wspornikiem izolacyjnym
Rodzaj opakowania	1000
Materia? izolacyjny	Poliwęglan
I	22 mm
Materia?	mosiądz
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy
Wielko?? znamionowa	1 mm ²

Weitere Bilder

