

Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® HTFE 4:1 cienkościenna, niepalna 19,0/5,7 przezroczysta

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32470 L

Gewicht 0.06kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Koszulki termokurczliwe z Teflonu® o średniej sztywności do bardzo wysokich temperatur

- Stopień skurczu: 4:1
- Temperatura ciągłego użytkowania: -67 °C do +250 °C
- Materiał: politetrafluoroetylen
- Temperatura skurczu: 327 °C

Produkteigenschaften

Wersja	sekcje
Rodzaj opakowania	1
Długość sekcji	1,2 m
Min przy dostawie Ø D	19 mm
Waga ciwości materiału	półsztywny
Stopień skurczu	4:1
Grubość ścianki po całk. skurczu s	0,38 mm
Maks. po całk. skurczu Ø d	5,7 mm
Temperatura kurczenia się	327 °C
Elastyczność	cienkostenny
Kolor	Przezroczysty
Temperatura pracy ciągłej	-67 °C – 250 °C
Nadmiar długości	F
Min przy dostawie Ø D	3/4 Zoll
Materiał	Politetrafluoroetylen

Weitere Bilder

