

# Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M10, czarne, 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91512

Gewicht 2.726kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
  - Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
  - Samogasnące: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
  - Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
  - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
  - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

## Produkteigenschaften

f	11 mm
D	35 mm
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerny
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	self-extinguishing, wzmocniony w 20% włóknem szklanym
e	10 mm
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
R.F.	6,5 kN
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
R.T.	11,0 kN
Rodzaj opakowania	25
H	35 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
Gwint (M)	M10
R.C.	110 kN
CH	40 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

## Weitere Bilder

