

Izolatory HP-ECO do niskiego napięcia z dŹugim gwintem, M8, czerwone, 25 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91206

Gewicht 0.446kg



Ilustracje mają charakter poglŹdowy. Dane techniczne mogą siŹ róŹniŹ i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
 - Utwardzana na gorŹco Źywica poliestrowa 20% włŹkna szklanego
 - Samogasnące: V0-UL94
- **WkŹady gwintowane:**
 - Stal ocynkowana
- **Produkt koŹcowy:**
 - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
 - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	2,0 kN
R.T.	3,0 kN
Materia? ?ruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
D	20 mm
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	samogasn?cy , wzmochniony w 20% w?óknem szklanym
e	8 mm
Gwint (M)	M8
Trudnopalno??	UL 94 V-0
Odporno?? termiczna	-40 °C – 130 °C
Materia? izolacyjny	Termoutwardzalna ?ywica poliestrowa
R.C.	22 kN
Rodzaj opakowania	20
Napięcie znamionowe DC	1500 V
H	25 mm
f	8 mm
CH	21 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

