Izolatory do niskiego napięcia HP-ECO, M 12 czerwone 100 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 91062
Gewicht 1.101kg

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
- Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

Gwint (M)	M16
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
e	18 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
CH	65 mm
R.F.	9,0 kN
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
D	52 mm
Rodzaj opakowania	2
H	100 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
R.C.	> 200 kN
f	25 mm
Maks. moment dokręcenia	200 Nm
R.T.	20,0 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder







