

Przeciwnakrętka do wyrównania potencjałów do dławnic EMC, mosiądz, metrycznych, M 25 x 1,5 MS

Gegenmutter für Potentialausgleich

Artikelnummer 52105

Gewicht 0.747kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Sześciorzędowe nakrętki zabezpieczające wyrównania potencjałów przebijają się przez izolujące warstwy farby lub proszku i tworzą przewodzący styk.

- Brak korozji powierzchniowej
- Bardzo niskoomowe przejście: dławnica/obudowa
- Nie trzeba usuwać powłoki
- **Dodatkowo** większa odporność instalacji na drgania dzięki zamkniętemu siłowo połączeniu
- Materiał: mosiądz gal. niklowany
- Stopień ochrony: IP 68
- Odporność termiczna: -60 °C do +200 °C

Produkteigenschaften

D	23,3 mm
Rozmiar klucza	35 mm
Odporność termiczna	-60 °C – 200 °C
Stopień ochrony	IP 68
Rodzaj opakowania	50
Typ gwintu	metryczny
Gwint (AG)	M 25 x 1,5
Materiał	mosiądz
H	7 mm
Wielkość znamionowa	M 25 x 1,5

Weitere Bilder

