

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek tulejkowych HP-MASTER® KARL, Standard | Standard

HP-MASTER®-Abisolier- und Crimpautomat KARL für Aderendhülsen

Artikelnummer 12500

Gewicht 2.32kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- z narzędziami do zaciskania o przekrojach 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 mm² w standardzie
- Dostępne zestawy przedłużające do obróbki przekrojów 0,25 / 0,34 / 0,25 i 4 mm²
- Uniwersalne dla końcówek drutu o długości 6 - 12 mm
- Przekrój można regulować w kilku prostych krokach
- Usuwanie izolacji i zaciskanie odbywa się w ramach jednej operacji
- Wszystkie regulowane parametry są automatycznie ustawiane prawidłowo po zmianie matryc zaciskających
- Modułowa konstrukcja
- Wysoka niezawodność dzięki zastosowaniu komponentów bez zatyczek

Zestawy przedłużające z walizką

- Przekrój 0,25 / 0,34 mm² (długość 6 + 8)
- Przekrój 2,5 mm² (długość 8 - 12 mm)
- Przekrój 4 mm² (długość 10 i 12 mm)

Produkteigenschaften

Podłączenie do sieci	110 - 240 V / 50 - 60 Hz
maksymalny pobór mocy	70 W
Rodzaj opakowania	1
Przekrój	0,5 - 1,5 mm ²
Wersja	Standard
Wymiary	550 x 250 x 412 mm
Przyłącze sprężonego powietrza	5 bar
Długość krympu	6 - 12 mm
Czas cyklu	1 s

Weitere Bilder

