

# Dławnica ShotGland z zaciskowym pierścieniem kompresyjnym, wersja standardowa, 12 - 14 mm M 20 x 1,5

Shotgland Standard

**Artikelnummer** 50815

**Gewicht** 2.421kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Nadaje się do zastosowań przemysłowych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Materiał: mosiądz niklowany
- Materiał uszczelki: **EPDM**
- Stopień ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do +120 °C

## Produkteigenschaften

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Odporność termiczna              | -40 °C – 120 °C   |
| Rozmiar klucza                   | 27 mm             |
| D                                | 20 mm             |
| Materiał wkładki uszczelniającej | EPDM              |
| min. - maks. średnica kabla      | 12 - 14 mm        |
| Stopień ochrony                  | IP 68             |
| H                                | 22 - 26,5 mm      |
| Rodzaj opakowania                | 50                |
| E                                | 30 mm             |
| Wersja                           | Standard          |
| L                                | 6 mm              |
| Typ gwintu                       | metryczny         |
| Gwint (M)                        | M 20 x 1,5        |
| Materiał                         | Niklowany mosiądz |

## Weitere Bilder

