

Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan niełutowany, A 3,5 - 2,5, 1000 szt. | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10011 SQ

Gewicht 0.795kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Materiał izolacji: Poliwęglan niełutowany
- Zakres temperatur: -10 °C do +105 °C
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Marka | Hil-Quick® |
| l | 17,3 mm |
| Przekrój znamionowy | > 1 - 2,5 mm ² |
| a1 | 5 mm |
| Grubość materiału | 0,8 mm |
| d4 | 5 mm |
| Atest UL | Ja |
| d2 | 3,7 mm |
| Odporność termiczna | -10 °C - 105 °C |
| Rodzaj opakowania | 1000 |
| d3 | 6 mm |
| Kolor | niebieski |
| Wielkość znamionowa | A - 3,5 - 2,5 DIN |
| a2 | 11,3 mm |
| Materiał izolacyjny | Poliwęglan |
| Wersja | nietutowany |
| Właściwości materiału izolacyjnego | bezhalogenowy |

Weitere Bilder

