Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan nielutowany, A 3,5 - 2,5, 1000 szt. | 1000



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 10011 SQ
Gewicht 0.795kg

Produktbeschreibung

- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Materiał izolacji: Poliwęglan nielutowany
- Zakres temperatur: -10 °C do +105 °C
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

Produkteigenschaften

Marka	Hil-Quick®
l	17,3 mm
Przekrój znamionowy	> 1 - 2,5 mm²
a1	5 mm
Grubość materiału	0,8 mm
d4	5 mm
Atest UL	Ja
d2	3,7 mm
Odporność termiczna	-10 °C – 105 °C
Rodzaj opakowania	1000
d3	6 mm
Kolor	niebieski
Wielkość znamionowa	A - 3,5 - 2,5 DIN
a2	11,3 mm
Materiał izolacyjny	Poliwęglan
Wersja	nielutowany
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder



