

Dławnica HILPRESS-TEXO® z odciążeniem ciągu, mosiądz, PG 13,5

TEXO IP68

Artikelnummer 51603

Gewicht 1.454kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z odciążeniem ciągu, z 6-kątnym króćcem pośrednim i jednoczęściowy pierścieniem uszczelniającym z neoprenu, o-ring na gwincie przyłączeniowym.
- Materiał: mosiądz gal. niklowany
- Stopień ochrony: IP 68
- Odporność termiczna: -20 °C do +100 °C

Produkteigenschaften

Rozmiar klucza	22 mm
Materiał	Niklowany mosiądz
min. - maks. średnica kabla	6 - 12 mm
Typ gwintu	PG
Wielkość znamionowa	PG 13,5
Gwint (AG)	PG 13,5
Stopień ochrony	IP 68
H	29,5 mm
Rodzaj opakowania	50
A	24 mm
Wersja	z sześciokątnym mocowaniem na pośrednim elemencie łączącym , odciążenie
GL	6,5 mm
Marka	TEXO®
Odporność termiczna	-20 °C - 100 °C

Weitere Bilder

