

Dławnica EMC UNI HF szczelna, mosiądz, PG 42 EMC kabel 36,0 - 40,0

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52084

Gewicht 2.687kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Funkcjonalny efekt połączenia następuje poprzez niską rezystencję przejściową pomiędzy wejściami przewodów a ścianą urządzenia elektrycznego. Niepowlekane powierzchnie styku i ich stały kontakt od wewnątrz oraz dzięki montażowi przeciwnakrętek następuje wyrównuje się potencjałów

- Materiał wkładka uszczelniająca: TPE
- Materiał: mosiądz niklowany
- Stopień ochrony: IP 68 do 10 bar
- Odporność termiczna: -20 °C do +105 °C

Produkteigenschaften

Typ gwintu	PG
min. - maks. średnica kabla	40 - 36 mm
GL	10 mm
Stopień ochrony	IP 68
Materiał uszczelniający	TPE
H	30 mm
Wersja	z piórem irysa
Osłona kabla	abgesetzt
Gwint (AG)	PG 42
Rodzaj opakowania	10
średnica ekranu maks.-min.	39 - 33 mm
Odporność termiczna	-20 °C - 105 °C
Materiał	Niklowany mosiądz

Weitere Bilder

