


Końcówka tulejkowa UL z kołnierzem z tworzywa, 0,75 L niebieska, 500 szt. | 500



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09010 UL

Gewicht 0.053kg

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = połowa długości, L = długa, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
I2	12,0 mm
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
I1	18,0 mm
Atest UL	Ja
S2	0,25 mm
Kolor	niebieski
Długość	Długi
d3	2,8 mm
DIN	DIN 46288 część 4
AWG	18
Kolor oznaczenia	B
d1	1,2 mm
Zezwolenie	UL E493101
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy
Przekrój znamionowy	0,75 L mm ²

Weitere Bilder

