

Izolatory HP-ECO do niskiego napięcia z długim gwintem, M8, czerwone, 45 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91220

Gewicht 1.036kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

• Izolacja:

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

• Wkłady gwintowane:

- Stal ocynkowana

• Produkt końcowy:

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------------|---|
| f | 16 mm |
| Materiał gwintowanej | Stal ocynkowana |
| Kolor | czerwony |
| Typ | ECO |
| Właściwości materiału izolacyjnego | samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym |
| e | 8 mm |
| R.F. | 2,8 kN |
| Gwint (M) | M8 |
| Trudnopalność | UL 94 V-0 |
| Odporność termiczna | -40 °C - 130 °C |
| Materiał izolacyjny | Termoutwardzalna żywica poliestrowa |
| CH | 30 mm |
| Rodzaj opakowania | 10 |
| R.T. | 7,0 kN |
| Napięcie znamionowe DC | 1500 V |
| D | 30 mm |
| H | 45 mm |
| R.C. | 55 kN |
| Napięcie nominalne AC | 1000 V |

Weitere Bilder

