

Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan, A 5 - 2,5, 1000 szt. | 1000

\$\$Marke\$\$ Quetschkabelschuh Ringform, \$\$Isolierstoff\$\$,
\$\$Nennquerschnitt_qmm\$\$, \$\$Verpackungsart_Stk\$\$

Artikelnummer 10013 HQ

Gewicht 1.013kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN 46237
- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Zakres temperatur: -100 °C do +125 °C
- Materiał izolacji: poliwęglan
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

Produkteigenschaften

Marka	Hil-Quick®
l	20,3 mm
d3	10 mm
Przekrój znamionowy	> 1 - 2,5 mm ²
DIN	DIN 46237
a1	5 mm
Wielko?? znamionowa	A - 5 - 2,5 DIN
Grubo?? materia?u	0,8 mm
d4	5 mm
Atest UL	Ja
Odporno?? termiczna	-10 °C - 105 °C
Rodzaj opakowania	1000
Kolor	niebieski
a2	11,3 mm
Materia? izolacyjny	Poliwęglan
d2	5,3 mm
Wersja	przylutowany
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

