

Izolatory do niskiego napięcia HP-ECO, M 6 czerwone 25 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91030

Gewicht 0.466kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
 - Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
 - Samogasnąca: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
 - Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
 - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
 - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

D	18 mm
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	self-extinguishing, reinforced with 20% glass fiber
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termo-stabilizująca żywica poliestrowa
R.T.	3,4 kN
R.C.	29 kN
Maks. moment dokręcenia	10 Nm
Gwint (M)	M6
R.F.	2,2 kN
Rodzaj opakowania	20
e	6 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
H	25 mm
CH	22 mm
f	7 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

