

Dławnica ShotGland z zaciskowym pierścieniem kompresyjnym, wersja standardowa, 3 - 4 mm M 8 x 1,25

Shotgland Standard

Artikelnummer 50800

Gewicht 0.349kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Nadaje się do zastosowań przemysłowych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Materiał: mosiądz niklowany
- Materiał uszczelki: **EPDM**
- Stopień ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do +120 °C

Produkteigenschaften

Odporność termiczna	-40 °C - 120 °C
Rozmiar klucza	11 mm
min. - maks. średnica kabla	3 - 4,3 mm
Materiał uszczelniający	EPDM
Stopień ochrony	IP 68
Rodzaj opakowania	50
Wersja	Standard
E	12 mm
Typ gwintu	metryczny
H	15 - 18,5 mm
D	8 mm
L	5 mm
Gwint (M)	M 8 x 1,25
Materiał	Niklowany miedź

Weitere Bilder

