

# Dławnica ShotGland z zaciskowym pierścieniem kompresyjnym, wersja LT (low temperature), 24 - 26 mm, M 40 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

**Artikelnummer** 50883

**Gewicht** 1.558kg



Ilustracje mają charakter  
poglądowy. Dane techniczne  
mogą się różnić i podlegają  
zmianom.

## Produktbeschreibung

- Nadaje się do zastosowań przemysłowych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Materiał: miedź niklowana
- Materiał uszczelki: silikon
- Stopień ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporność termiczna: -60 °C do +180 °C

## Produkteigenschaften

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Odporność termiczna</b>         | -60 °C – 180 °C        |
| <b>H</b>                           | 24 - 28,5 mm           |
| <b>D</b>                           | 40 mm                  |
| <b>Stopień ochrony</b>             | IP 68                  |
| <b>Rozmiar klucza</b>              | 45 mm                  |
| <b>E</b>                           | 49 mm                  |
| <b>min. - maks. średnica kabla</b> | 24 - 26 mm             |
| <b>Wersja</b>                      | z silikonową uszczelką |
| <b>Rodzaj opakowania</b>           | 10                     |
| <b>Typ gwintu</b>                  | metryczny              |
| <b>Gwint (M)</b>                   | M 40 x 1,5             |
| <b>L</b>                           | 8 mm                   |
| <b>Materiał</b>                    | Niklowany mosiądz      |

## Weitere Bilder

