

# Dławnica EMC UNI HF szczelna, mosiądz, metryczna, kabel 38,0 - 34,0 M 50 x 1,5 mosiądz

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

**Artikelnummer** 52223

**Gewicht** 2.015kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Funkcjonalny efekt połączenia następuje poprzez niską rezystencję przejściową pomiędzy wejściami przewodów a ścianą urządzenia elektrycznego. Niepowlekane powierzchnie styku i ich stały kontakt od wewnątrz oraz dzięki montażowi przeciwnakrętek następuje wyrównuje się potencjałów
- Materiał wkładka uszczelniająca: TPE
- Materiał: mosiądz niklowany
- Stopień ochrony: IP 68 do 10 bar
- Odporność termiczna: -20 °C do +105 °C

## Produkteigenschaften

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| GL                               | 10 mm             |
| Stopień ochrony                  | IP 68             |
| Materiał wkładki uszczelniającej | TPE               |
| Wersja                           | z piórem irysa    |
| Rodzaj opakowania                | 10                |
| Typ gwintu                       | metryczny         |
| Gwint (AG)                       | M 50 x 1,5        |
| H                                | 35 mm             |
| Ostona kabla                     | durchgängig       |
| min. - maks. średnica kabla      | 38 - 34 mm        |
| Średnica ekranu maks.-min.       | 39,0 - 33,0 mm    |
| Odporność termiczna              | -20 °C - 105 °C   |
| Materiał                         | Niklowany mosiądz |

## Weitere Bilder

