

D?awnica EMC z koronami uziemiaj?cymi wg DIN 89345, metryczna, M 25 x 1,5 mosi?dz

EMV-Kabelverschraubung mit Erdungskronen

Artikelnummer 52253

Gewicht 1.548kg



Illustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane techniczne mog? si? ró?ni? i podlegaj? zmianom.

Produktbeschreibung

- D?awik kablowy EMC z cz??ciami wewn?trznymi zgodnie z DIN 89345
- Sta?y kontakt z oplotem ekranuj?cym poprzez korony uziemiaj?ce
- Optymalne uszczelnienie i odci??enie dzi?ki opatentowanemu systemowi lameli
- Uszczelnienie na obudowie z dodatkowym o-ringiem z EPDM
- Te same zakresy uszczelnienia i rozmiary kluczy dla wszystkich po??cze? ?rubowych
- Materia? po??czenia ?rubowego: niklowany mosi?dz
- Materia? koszyka zaciskowego: poliamid
- Materia? uszczelki: EPDM
- Stopie? ochrony: zgodnie z EN 60 529: IP 68 do 5 bar (30 min.)
- Odporno?? na temperatur?: -20 °C do +100 °C, kr?tkotrwale do ok. 120 °C
- UL

Produkteigenschaften

Wersja	z koron? uziemiaj?c?
H	33 - 42 mm
Materia? wk?adki uszczelniaj?cej	EPDM
Stopie? ochrony	IP 68
Rodzaj opakowania	50
Atest UL	Ja
min. - maks. ?rednica kabla	9 - 17 mm
GL	7 mm
Typ gwintu	metryczny
Rozmiar klucza	29 mm
Gwint (AG)	M 25 x 1,5
Odporno?? termiczna	-20 °C – 100 °C
Materia?	Niklowany mosi?dz

Weitere Bilder

