


Końcówka tulejkowa UL z kołnierzem z tworzywa, 1,00 K żółta, 500 szt. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08010 UL

Gewicht 0.047kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = połowa długości, L = długa, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
AWG	17
Przekrój znamionowy	1,00 K mm ²
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
d3	3 mm
d1	1,4 mm
Długość	Krótki
Kolor oznaczenia	A
I2	6 mm
Atest UL	Ja
S2	0,25 mm
Kolor	żółty
I1	12 mm
DIN	DIN 46288 część 4
Zezwolenie	UL E493101
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

