

# Izolatory do niskiego napięcia HP-ECO, M 12 czerwone 100 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91061

Gewicht 1.666kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
  - Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
  - Samogasnąca: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
  - Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
  - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
  - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

## Produkteigenschaften

<b>Materiał gwintowanej</b>	Stal ocynkowana
<b>Kolor</b>	czerwony
<b>Typ</b>	ECO
<b>e</b>	18 mm
<b>Właściwości materiału izolacyjnego</b>	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
<b>CH</b>	65 mm
<b>R.F.</b>	9,0 kN
<b>Gwint (M)</b>	M12
<b>Trudnopalność</b>	UL 94 V-0
<b>Odporność termiczna</b>	-40 °C - 130 °C
<b>Materiał izolacyjny</b>	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
<b>D</b>	52 mm
<b>Rodzaj opakowania</b>	3
<b>H</b>	100 mm
<b>Napięcie znamionowe DC</b>	1500 V
<b>R.C.</b>	> 200 kN
<b>f</b>	25 mm
<b>R.T.</b>	20,0 kN
<b>Maks. moment dokręcenia</b>	85 Nm
<b>Napięcie nominalne AC</b>	1000 V

## Weitere Bilder

