

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M12, czarne, 100 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91536

Gewicht 4.606kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnąca: V0-UL94

- **Wkłady gwintowane:**

- Stal ocynkowana

- **Produkt końcowy:**

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
CH	65 mm
D	50 mm
Gwint (M)	M12
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
R.F.	10,0 kN
H	100 mm
Rodzaj opakowania	10
R.C.	200 kN
R.T.	30,0 kN
Napięcie znamionowe DC	1500 V
e	21 mm
f	25 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

