

# Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M12, czarne, 80 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91535

Gewicht 3.726kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- **Izolacja:**

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnąca: V0-UL94

- **Wkłady gwintowane:**

- Stal ocynkowana

- **Produkt końcowy:**

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

## Produkteigenschaften

R.F.	12,0 kN
e	14 mm
R.T.	25,0 kN
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	Samogasnący, wzmocniony w 20% włóknem szklanym
CH	65 mm
D	50 mm
Gwint (M)	M12
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
Rodzaj opakowania	10
Napięcie znamionowe DC	1500 V
f	25 mm
H	80 mm
R.C.	180 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

## Weitere Bilder

