

# Dławnica EMC UNI HF szczelna, mosiądz, metryczna, kabel 40,0 - 36,0 M 50 x 1,5 mosiądz

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

**Artikelnummer** 52224

**Gewicht** 2.015kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Funkcjonalny efekt połączenia następuje poprzez niską rezystencję przejściową pomiędzy wejściami przewodów a ścianą urządzenia elektrycznego. Niepowlekane powierzchnie styku i ich stały kontakt od wewnątrz oraz dzięki montażowi przeciwnakrętek następuje wyrównuje się potencjałów
- Materiał wkładka uszczelniająca: TPE
- Materiał: mosiądz niklowany
- Stopień ochrony: IP 68 do 10 bar
- Odporność termiczna: -20 °C do +105 °C

## Produkteigenschaften

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>min. - maks. średnica kabla</b>      | 40 - 36 mm        |
| <b>GL</b>                               | 10 mm             |
| <b>Stopień ochrony</b>                  | IP 68             |
| <b>Materiał wkładki uszczelniającej</b> | TPE               |
| <b>Wersja</b>                           | z piórem irysa    |
| <b>Ostona kabla</b>                     | abgesetzt         |
| <b>Rodzaj opakowania</b>                | 10                |
| <b>Typ gwintu</b>                       | metryczny         |
| <b>Gwint (AG)</b>                       | M 50 x 1,5        |
| <b>H</b>                                | 35 mm             |
| <b>Średnica ekranu maks.-min.</b>       | 39,0 - 33,0 mm    |
| <b>Odporność termiczna</b>              | -20 °C - 105 °C   |
| <b>Materiał</b>                         | Niklowany mosiądz |

## Weitere Bilder

