

Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan nielutowany, A 6 - 6,0, 1000 szt. | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10022 SQ

Gewicht 2.044kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Materiał izolacji: Poliwęglan nielutowany
- Zakres temperatur: -10 °C do +105 °C
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

Produkteigenschaften

Marka	Hil-Quick®
Przekrój znamionowy	> 2,5 - 6 mm ²
Grubość materiału	1 mm
d4	6,4 mm
Atest UL	Ja
Kolor	żółty
Odporność termiczna	-10 °C - 105 °C
d2	6,5 mm
Rodzaj opakowania	1000
a1	6 mm
l	24,15 mm
Materiał izolacyjny	Poliwęglan
Wersja	nielutowany
a2	14,15 mm
d3	11 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy
Wielkość znamionowa	A - 6 - 6,0 DIN

Weitere Bilder

