

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M10, czarne, 45 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91520

Gewicht 2.451kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

- **Wkłady gwintowane:**

- Stal ocynkowana

- **Produkt końcowy:**

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
f	15 mm
CH	41 mm
R.T.	18,0 kN
e	10 mm
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
Rodzaj opakowania	25
R.F.	7,0 kN
R.C.	90 kN
Napięcie znamionowe DC	1500 V
D	33 mm
Gwint (M)	M10
H	45 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

