

# Dławnica DIN 46320, polistyren, PG 21

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50105

Gewicht 0.56kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- DIN 46320 z pierścieniem uszczelniającym z miękkiej gumy
- Ze względu na niebezpieczeństwo pęknięcia naprężeniowego należy unikać bocznych obciążeń dławnicy i większych momentów dokręcenia
- Materiał: odporny na uderzenia polistyren
- Stopień ochrony: IP 54 z pierścieniem uszczelniającym gwintu przyłączeniowego IP 66
- Odporność termiczna: -25 °C do maks. +60 °C

## Produkteigenschaften

<b>H</b>	32 mm
<b>Typ gwintu</b>	PG
<b>DIN</b>	DIN 46320
<b>Stopień ochrony</b>	IP 54
<b>Kolor</b>	szary (RAL 7035)
<b>Odporność termiczna</b>	-20 °C - 60 °C
<b>Rozmiar klucza</b>	30 / 33 mm
<b>Gwint (AG)</b>	PG 21
<b>Rodzaj opakowania</b>	25
<b>min. - maks. średnica kabla</b>	14 - 18 mm
<b>Wersja</b>	Odporność na uderzenia
<b>Wielkość znamionowa</b>	PG 21
<b>GL</b>	11 mm
<b>Materiał</b>	Polistyren

## Weitere Bilder

