


Końcówka tulejkowa UL z kołnierzem z tworzywa, 0,75 N niebieska, 500 szt. | 500



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09008 UL

Gewicht 0.043kg

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = połowa długości, L = długa, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Przekrój znamionowy	0,75 N mm ²
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
I2	8,0 mm
Atest UL	Ja
S2	0,25 mm
Kolor	niebieski
d3	2,8 mm
DIN	DIN 46288 część 4
Długość	Normalny
AWG	18
Kolor oznaczenia	B
d1	1,2 mm
Zezwolenie	UL E493101
I1	14,0 mm
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

