

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP DB/P, M 6 czerwone 30 mm

TYP DB/P

Artikelnummer 90033

Gewicht 3.446kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z izolatorów z poliwęglanu
- Wzmocnione włóknem szklanym
- Kolor: czerwony
- Samogasnący
- Temperatura robocza: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

A	8 mm
Maks. wytrzymałość na obciążenie ściskające	44 kN
Wytrzymałość na napięcie przy peźowaniu	8 kV
Materiał rury gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Rodzaj opakowania	80
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
d1	26 mm
H	30 mm
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Maks. siła gięcia	2,5 kN
Typ	DB/P 30
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Maks. wytrzymałość na obciążenie rozciągające	5 kN
U_M	600 V
Gwint (M)	M6
Napięcie przebicia	23 kV
SW	30 mm
Maks. moment dokręcenia	8,9 Nm

Weitere Bilder

