

# Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia z długim gwintem, M5, czarne, 16 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91601

Gewicht 0.726kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

### • Izolacja:

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnąca: V0-UL94

### • Wkłady gwintowane:

- Stal ocynkowana

### • Produkt końcowy:

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

## Produkteigenschaften

f	5 mm
R.T.	3,0 kN
R.F.	1,5 kN
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
D	20 mm
Gwint (M)	M5
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Rodzaj opakowania	50
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
H	16 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
e	8,5 mm
R.C.	42 kN
CH	21 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

## Weitere Bilder

