

D?awnica ShotGland z zaciskowym pier?cieniem kompresyjnym, wersja LT (low temperature), 18 - 20 mm, M 40 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

Artikelnummer 50880

Gewicht 1.594kg



Ilustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane techniczne mog? si? ró?ni? i podlegaj? zmianom.

Produktbeschreibung

- Nadaje si? do zastosowa? przemys?owych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysoko?? konstrukcji
- Materia?: mosi?dz niklowany
- Materia? uszczelki: silikon
- Stopie? ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporno?? termiczna: -60 °C do +180 °C

Produkteigenschaften

Odporno?? termiczna	-60 °C – 180 °C
H	24 - 28,5 mm
D	40 mm
Stopie? ochrony	IP 68
Rozmiar klucza	45 mm
E	49 mm
min. - maks. ?rednica kabla	18 - 20 mm
Wersja	z silikonow? uszczelk?
Rodzaj opakowania	10
Typ gwintu	metryczny
Gwint (M)	M 40 x 1,5
L	8 mm
Materia?	Niklowany mosi?dz

Weitere Bilder

