

Dławnica HILPRESS-METEX® Duo w komplecie z przeciwnakrętką, metryczna, M 25 x 1,5 PA

METEX IP68 mit Gegenmutter

Artikelnummer 51593

Gewicht 0.988kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Norma: EN 62444
- Materiał: Poliamid
- Stopień ochrony: IP 68 do 5 bar (30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do maks. +100 °C
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Wkład uszczelniający: EPDM
- Bez halogenów
- Certyfikat UL

Produkteigenschaften

Materiał uszczelniający	EPDM
GL	10 mm
Stopień ochrony	IP 68
Marka	HP-METEX®
Rodzaj opakowania	50
Odporność termiczna	-40 °C - 100 °C
min. - maks. średnica kabla	9 - 17 mm
Materiał	Poliamid
Typ gwintu	metryczny
Kolor	szary
Rozmiar klucza	29 mm
Wersja	z nakrętką zabezpieczającą
Gwint (AG)	M 25 x 1,5
Właściwości materiału	halogen-free
H	38 - 47 mm

Weitere Bilder

