

Dławnica EMC UNI HF szczelna, mosiądz, metryczna, kabel 10,5 - 7,0 M 20 x 1,5 mosiądz

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52206

Gewicht 1.724kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Funkcjonalny efekt połączenia następuje poprzez niską rezystencję przejściową pomiędzy wejściami przewodów a ścianą urządzenia elektrycznego. Niepowlekane powierzchnie styku i ich stały kontakt od wewnątrz oraz dzięki montażowi przeciwnakrętek następuje wyrównuje się potencjałów
- Materiał wkładka uszczelniająca: TPE
- Materiał: mosiądz niklowany
- Stopień ochrony: IP 68 do 10 bar
- Odporność termiczna: -20 °C do +105 °C

Produkteigenschaften

H	21 mm
Stopień ochrony	IP 68
Materiał wkładki uszczelniającej	TPE
Wersja	z piórem irysa
Rodzaj opakowania	50
min. - maks. średnica kabla	10,5 - 7 mm
Ośłona kabla	abgesetzt
Typ gwintu	metryczny
GL	6,5 mm
Odporność termiczna	-20 °C – 105 °C
Średnica ekranu maks.-min.	8,0 - 3,0 mm
Materiał	Niklowany mosiądz
Gwint (AG)	M 20 x 1,5

Weitere Bilder

