

Puszka odgałęźna HIL-BOX® z przepustami membranowymi, pokrywa przykręcana, 190 x 145 x 70 mm

IP 65 Schraubdeckel

Artikelnummer 55260

Gewicht 0.375kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Odporne na uderzenia puszki odgałęźne z miękkimi, samouszczelniającymi przepustami membranowymi i przykręcaną pokrywą.

- Stopień ochrony: IP 65 wg DIN EN 60529
- Materiał: puszka i pokrywa z ABS (odpornego na promieniowanie UV, bez halogenów), przepust membranowy z gumy
- Kolor: szary RAL 7035
- Temperatura instalacji: -15 °C do +60 °C wg DIN EN 60670
- Odporność termiczna: do maks. 70 °C wg DIN EN 60695-10-2
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: 650 °C wg DIN EN 60695-2-11

Dalsze informacje:

- Śruby ze stali nierdzewnej
- Śruby należą do zakresu dostawy
- **Uwaga:** Artykuły 55290 - 55311 mają wysoką pokrywę

Produkteigenschaften

A	190 mm
C	70 mm
Rodzaj opakowania	1
Liczba membran	10
b	145 mm
DIN	DIN EN 60529
Kolor pokrywy	gatunek
Stopień? ochrony	IP 65 podľa DIN EN 60529
maks. ?rednica membrany	37

Weitere Bilder

