

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP DB/P, M 4 czerwone 20 mm

TYP DB/P

Artikelnummer 90025

Gewicht 1.107kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z izolatorów z poliwęglanu
- Wzmocnione włóknem szklanym
- Kolor: czerwony
- Samogasnący
- Temperatura robocza: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Rodzaj opakowania	100
Napięcie przebicia	15 kV
SW	17 mm
Maks. wytrzymałość na obciążenie rozciągające	1,5 kN
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Właściwości materiału izolacyjnego	self-extinguishing, Reinforced with glass fiber
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Maks. wytrzymałość na obciążenie ściskające	6 kN
U _M	500 V
Wytrzymałość na napięcie przy peizaniu	4 kV
H	20 mm
Maks. moment dokręcenia	2,8 Nm
Typ	DB/P 20
A	6 mm
Gwint (M)	M4
Maks. siła gięcia	0,6 kN
d1	15 mm

Weitere Bilder

