

Dławnica DIN 46320, polistyren, PG 36

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50107

Gewicht 0.586kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 z pierścieniem uszczelniającym z miękkiej gumy
- Ze względu na niebezpieczeństwo pęknięcia naprężeniowego należy unikać bocznych obciążeń dławnicy i większych momentów dokręcenia
- Materiał: odporny na uderzenia polistyren
- Stopień ochrony: IP 54 z pierścieniem uszczelniającym gwintu przyłączeniowego IP 66
- Odporność termiczna: -25 °C do maks. +60 °C

Produkteigenschaften

GL	13 mm
Typ gwintu	PG
DIN	DIN 46320
Stopień ochrony	IP 54
Kolor	szary (RAL 7035)
Odporność termiczna	-20 °C - 60 °C
min. - maks. średnica kabla	25 - 32 mm
Rodzaj opakowania	10
Wersja	Odporność na uderzenia
Wielkość znamionowa	PG 36
Gwint (AG)	PG 36
Rozmiar klucza	50 / 53 mm
Materiał	Polistyren
H	39 mm

Weitere Bilder

