


UL Końcówka tulejkowa z kończnikiem z tworzywa, 0,14 L szara, 500 szt. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08037 UL

Gewicht 0.041kg



Illustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 cz. 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = połączona długości, L = długość, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Przekrój znamionowy	0,14 L mm ²
Kolor oznaczenia	A
I2	8,0 mm
Atest UL	Ja
Kolor	szary
Długość	Długość
d1	0,75 mm
d3	1,6 mm
Zezwolenie	UL E493101
AWG	26
Rodzaj opakowania	500
I1	12,4 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

