Izolatory do niskiego napięcia HP-ECO, M 12 czerwone 70 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 91446
Gewicht 1.661kg

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
- Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	8,0 kN
f	20 mm
e	14 mm
H	70 mm
R.C.	170 kN
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
CH	60 mm
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
R.T.	18,0 kN
Rodzaj opakowania	4
Gwint (M)	M12
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
D	52 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
Maks. moment dokręcenia	85 Nm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder







