
Końcówka tulejkowa UL z kołnierzem z tworzywa, 0,50 N biała, 500 szt. | 500



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 09004 UL

Gewicht 0.038kg

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = połowa długości, L = długa, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
AWG	20
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
d3	2,6 mm
l2	8,0 mm
Przekrój znamionowy	0,50 N mm²
Atest UL	Ja
S2	0,25 mm
Kolor oznaczenia	B i DIN
DIN	DIN 46288 część 4
Długość	Normalny
Zezwolenie	UL E493101
d1	1,0 mm
l1	14,0 mm
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy
Kolor	biały

Weitere Bilder

