

# Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan niełutowany, A 3,5 - 1,0, 1000 szt. | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10003 SQ

Gewicht 0.645kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Materiał izolacji: Poliwęglan niełutowany
- Zakres temperatur: -10 °C do +105 °C
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

## Produkteigenschaften

Marka	Hil-Quick®
Wielkość znamionowa	A - 3,5 - 1,0 DIN
Kolor	czerwony
l	17,3 mm
d4	4,3 mm
a1	5 mm
Grubość materiału	0,8 mm
Atest UL	Ja
Przekrój znamionowy	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
d2	3,7 mm
Odporność termiczna	-10 °C - 105 °C
Rodzaj opakowania	1000
d3	6 mm
a2	11,3 mm
Materiał izolacyjny	Poliwęglan
Wersja	nielutowany
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

## Weitere Bilder

