

Dławnica ShotGland z zaciskowym pierścieniem kompresyjnym, wersja LT (low temperature), 28 - 30 mm, M 50 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

Artikelnummer 50886

Gewicht 2.249kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Nadaje się do zastosowań przemysłowych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Materiał: mosiądz niklowany
- Materiał uszczelki: silikon
- Stopień ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporność termiczna: -60 °C do +180 °C

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Odporność termiczna | -60 °C - 180 °C |
| Rozmiar klucza | 55 mm |
| Stopień ochrony | IP 68 |
| D | 50 mm |
| L | 9 mm |
| Gwint (M) | M 50 x 1,5 |
| Wersja | z silikonową uszczelką |
| Rodzaj opakowania | 10 |
| Typ gwintu | metryczny |
| min. - maks. średnica kabla | 28 - 30 mm |
| H | 25,5 - 30 mm |
| Materiał | Niklowany mosiądz |
| E | 60 mm |

Weitere Bilder

