

Izolatory HP-ECO do niskiego napięcia z długim gwintem, M6, czerwone, 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91209

Gewicht 0.646kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

• Izolacja:

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

• Wkłady gwintowane:

- Stal ocynkowana

• Produkt końcowy:

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	1,5 kN
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
D	20 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
e	8 mm
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
R.T.	3,4 kN
Gwint (M)	M6
H	35 mm
Rodzaj opakowania	20
R.C.	25 kN
Napięcie znamionowe DC	1500 V
f	8 mm
CH	21 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

