

D?awnica ShotGland z zaciskowym pier?cieniem kompresyjnym, wersja standardowa, 47 - 49 mm M 63 x 1,5

Shotgland Standard

Artikelnummer 50846

Gewicht 3.123kg



Ilustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane techniczne mog? si? ró?ni? i podlegaj? zmianom.

Produktbeschreibung

- Nadaje si? do zastosowa? przemys?owych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysoko?? konstrukcji
- Materia?: mosi?dz niklowany
- Materia? uszczelki: **EPDM**
- Stopie? ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporno?? termiczna: -40 °C do +120 °C

Produkteigenschaften

Odporno?? termiczna	-40 °C – 120 °C
D	63 mm
L	10 mm
Materia? wk?adki uszczelniaj?cej	EPDM
Stopie? ochrony	IP 68
H	26,5 - 31 mm
Wersja	Standard
min. - maks. ?rednica kabla	47 - 49 mm
E	75 mm
Rodzaj opakowania	10
Typ gwintu	metryczny
Rozmiar klucza	68 mm
Gwint (M)	M 63 x 1,5
Materia?	Niklowany mosi?dz

Weitere Bilder

